



**Tête de bouton d'arrêt d'urgence, revêtue d'aluminium pour des applications robustes profondeur utile 16,2mm FRVKZAL**

rubrique:	Boutons d'arrêt d'urgence
série:	SHORTRON® pour montage séparé
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
degré de protection:	IP65 / IP67
éclairage:	non
marquage possible:	non
face avant	jaune
tête champignon	rouge
température de stockage:	-40°C ... 80°C
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
forme:	rond
durée de vie mécanique:	50.000 cycles de commutation
fonction sécurisée:	oui
visualisation d'état:	oui
collerette anti-blocage:	non
déverrouillage:	rotation à gauche et à droite

**Accessoire optionnel**



Etiquette jaune NAS\_22



Etiquette jaune à inscription quadrilingue NAS\_22\_548



Bloc de contact à impulsion PTSO



Bloc de contact à impulsion PTSOI



Bloc de contact à impulsion PTSOI\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSOO



Bloc de contact à impulsion PTSOOI



Bloc de contact à impulsion PTSOOI\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSOO\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSO\_AU

