



Tête de bouton d'arrêt d'urgence profondeur utile 16,2mm FRVKZ

| | |
|--------------------------------|--|
| Description: | ATTENTION : Ne doit pas être utilisé avec des blocs de contact lumineux! |
| rubrique: | Boutons d'arrêt d'urgence |
| série: | SHORTRON® pour montage séparé |
| découpe de montage: | Ø 22,3 mm |
| degré de protection: | IP65 / IP67 |
| éclairage: | non |
| marquage possible: | non |
| face avant | jaune |
| tête champignon | rouge |
| température de fonctionnement: | -25°C ... 70°C |
| forme: | rond |
| durée de vie mécanique: | 50.000 cycles de commutation |
| température de stockage: | -40°C ... 80°C |
| fonction sécurisée: | oui |
| collerette anti-blocage: | non |
| visualisation d'état: | oui |
| déverrouillage: | rotation à gauche et à droite |

Accessoire optionnel



Etiquette jaune NAS_22



Etiquette jaune à inscription quadrilingue NAS_22_548



Bloc de contact à impulsion PTSO



Bloc de contact à impulsion PTSOI



Bloc de contact à impulsion PTSOI_AU



Bloc de contact à impulsion PTSOO



Bloc de contact à impulsion PTSOOI



Bloc de contact à impulsion PTSOOI_AU



Bloc de contact à impulsion PTSOO_AU



Bloc de contact à impulsion PTSO_AU

