



### Tête de bouton d'arrêt d'urgence profondeur utile 9,2 mm FRVK

Description: ATTENTION : Ne doit pas être utilisé avec des blocs de contact lumineux!

rubrique:	Boutons d'arrêt d'urgence
série:	SHORTRON® pour montage séparé
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
degré de protection:	IP65 / IP67
éclairage:	non
marquage possible:	non
face avant	jaune
tête champignon	rouge
forme:	rond
durée de vie mécanique:	50.000 cycles de commutation
température de stockage:	-40°C ... 80°C
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
fonction sécurisée:	oui
collerette anti-blocage:	non
visualisation d'état:	oui
déverrouillage:	rotation à gauche et à droite

### Accessoire optionnel



Etiquette jaune NAS\_22



Etiquette jaune à inscription quadrilingue NAS\_22\_548



Bloc de contact à impulsion PTSO



Bloc de contact à impulsion PTSOI



Bloc de contact à impulsion PTSOI\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSOO



Bloc de contact à impulsion PTSOOI



Bloc de contact à impulsion PTSOOI\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSOO\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSO\_AU



Collerette de protection RRSK

