



Tête de bouton-poussoir à éclairage circulaire STLRG

Description:	avec cabochon
rubrique:	Boutons-poussoirs
série:	SHORTRON® pour montage séparé
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
degré de protection:	IP65 / IP67
course:	2,3 mm
éclairage:	oui
marquage possible:	non
face avant	argenté
anneau lumineux	vert
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
durée de vie mécanique:	1 million de cycles de manoeuvres
manoeuvre positive	non
d'ouverture:	
température de stockage:	-40°C ... 80°C
forme:	rond

Accessoire optionnel



Bloc de contact à impulsion avec effet tactile renforcé PCTS



Bloc de contact lumineux à impulsion avec effet tactile renforcé PCTSL



Bloc de contact à impulsion PTSI



Bloc de contact à impulsion PTSII



Bloc de contact à impulsion PTSII_AU



Bloc de contact à impulsion PTSLI_AU



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLI



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLII



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLII_AU



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLI_AU



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLO



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLOO



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLOO_AU



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLO_AU



Bloc de contact à impulsion PTSO



Bloc de contact à impulsion PTSOO



Bloc de contact à impulsion PTSOO_AU



Bloc de contact à impulsion PTSO_AU



Bague entretoise SDR

