



### Tête de bouton-poussoir SVAT

rubrique:	Boutons-poussoirs
série:	SHORTRON® pour montage séparé
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
degré de protection:	IP65 / IP67
course:	2,3 mm
éclairage:	oui
marquage possible:	oui
face avant	acier inox poli
durée de vie mécanique:	1 million de cycles de manoeuvres
manoeuvre positive	non
d'ouverture:	
température de stockage:	-40°C ... 80°C
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
forme:	rond

### Accessoire optionnel



Bloc de contact à impulsion avec effet tactile renforcé PCTS



Bloc de contact lumineux à impulsion avec effet tactile renforcé PCTSL



Bloc de contact à impulsion PTSI



Bloc de contact à impulsion PTSII



Bloc de contact à impulsion PTSII\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSL\_AU



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLI



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLII



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLII\_AU



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLI\_AU



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLO



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLOO



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLOO\_AU



Bloc de contact lumineux à impulsion PTSLO\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSO



Bloc de contact à impulsion PTSOO



Bloc de contact à impulsion PTSOO\_AU



Bloc de contact à impulsion PTSO\_AU



Bague entretoise SDRSW



Capuchon protecteur TK28S

