

Bouton d'arrêt d'urgence 2NF FRVKOO

rubrique:	Boutons d'arrêt d'urgence
série:	SHORTRON®
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
profondeur utile:	18,1 mm
degré de protection:	IP65 / IP67
éclairage:	non
marquage possible:	non
type de contact:	2NF
raccordement:	languettes 2,8 mm x 0,8 mm
face avant	jaune
tête champignon	rouge
manoeuvre positive	selon EN60947-5-1, supplément K
d'ouverture:	
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
durée de vie mécanique:	50.000 cycles de commutation
forme:	rond
durée de vie électrique:	50.000 cycles de manoeuvres à charge nominale
température de stockage:	-40°C ... 80°C
fonction sécurisée:	oui
visualisation d'état:	oui
collerette anti-blocage:	non
déverrouillage:	rotation à gauche et à droite
matériau des contacts:	AgNi

Accessoire optionnel



Boîtier isolant plastique pour 1 bouton DIRL1V-R22



DIRL1VGB-R22



DIRL2V-R22



Boîtier isolant plastique pour 3 boutons DIRL3V-R22



Boîtier isolant plastique pour 3 resp. 4 boutons DIRL4V-R22



Cosse Faston 2,8 x 0,8 mm avec ergot de retenue FH2,8



Corps isolant IH2,8



Boîtier isolant plastique avec 1 emplacement IRL1M




Boîtier isolant plastique avec 1 emplacement IRL1M_GELB



Boîtier isolant plastique avec 2 emplacements IRL2M



Boîtier isolant plastique avec 3 emplacements IRL3M



Boîtier isolant plastique avec 5 emplacements IRL5M



Etiquette jaune NAS_22



Etiquette jaune à inscription quadrilingue NAS_22_548



Collerette de protection RRSK



Boîtier isolant plastique avec 1 trou SIL22/1



Boîtier isolant plastique haut avec 1 trou SILH22/1

