



Boîtier d'arrêt d'urgence avec collerette de garde SIL_QRSKUV00

Description:

avec visualisation d'état et collerette de garde.
L'arrêt d'urgence est déverrouillé par rotation et conforme à EN ISO 13850, VDE 0660, sect. 200, IEC/EN 60947-5-1 et IEC/EN 60947-5-5
trou de fixation : Ø 4,2 mm note : l'utilisateur doit assurer une accessibilité facile de l'arrêt d'urgence

rubrique:

Boîtiers isolants équipés

série:

SIL

degré de protection:

IP65 * 1)

éclairage:

non

marquage possible:

non

type de contact:

2NF

raccordement:

raccordement à vis 2x2,5 mm²

couleur

noir/jaune

collerette anti-blocage:

oui

matériau des contacts:

AgNi

déverrouillage:

rotation à gauche et à droite

durée de vie électrique:

50.000 cycles de manoeuvres à charge nominale

visualisation d'état:

oui

température de stockage:

-25°C ... 85°C

fonction sécurisée:

oui

entrée de câble:

M20 prépercé

durée de vie mécanique:

50000 cycles de manoeuvres (20°C)

manoeuvre positive

selon EN60947-5-1, supplément K

d'ouverture:

température de

-25°C ... 60°C

fonctionnement:

préassemblé:

oui