



Illuminated selector switch, maintained, with 4-pole M12 connector SSWALI_C005

Description:	with integrated 4-pole M12 connector, A coded incl. white LED
Rubrica:	Selettore a manopola (pulsante/interuttore)
Serie:	SHORTRON® connect
Foro di fissaggio:	Ø 22 mm
Profondità di montaggio:	33,7 mm
Classe di isolamento:	II (Isolamento di protezione)
Grado di protezione:	IP65 (la frontale); IP65 / IP67 (lato posteriore, con connettore M12 connesso)
Funzione passo passo:	funzione interruttore (passo-passo)
Escursione:	2,3 mm (pulsante)
Illuminazione:	si
descrivibile:	no
Tipo di contatto:	1 NA
Tipo di connessione:	M12-maschio (integrato), 4-poli codifica-A
Colore:	nero
Colore componente:	Cornice frontale
Temperatura di funzionamento:	-25°C ... 70°C
Vita meccanica:	30.000 commutazioni
Durata di vita elettrica:	30.000 commutazioni con carico nominale
Temperatura di stoccaggio:	-40°C ... 80°C
Apertura positiva:	
Forma:	tondo
Materiale contatto:	AgNi
Attacco lampada:	nessuno, LED 3mm bianco integrato