



0 1 2

PIN 1/ PIN 2



PIN 1/ PIN 4



PIN 3 n.C.



### Pushbutton with 4-pole M12 connector STII\_C009

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Rubrica:                      | Pulsante                                   |
| Serie:                        | SHORTRON® connect                          |
| Foro di fissaggio:            | Ø 22 mm                                    |
| Profondità di montaggio:      | 33,7 mm                                    |
| Classe di isolamento:         | II (Isolamento di protezione)              |
| Grado di protezione:          | IP65 / IP67                                |
| Funzione passo passo:         | funzione pulsante                          |
| Escursione:                   | 2,3 mm (pulsante)                          |
| Illuminazione:                | no   |
| descrivibile:                 | si   |
| Tipo di contatto:             | 2NA  |
| Tipo di connessione:          | M12-maschio (integrato), 4-poli codifica-A |
| Colore:                       | argento                                    |
| Colore componente:            | Cornice frontale                           |
| Vita meccanica:               | 1 Mio. commutazioni                        |
| Durata di vita elettrica:     | 1 Mio. commutazioni                        |
| Temperatura di stoccaggio:    | -40°C ... 80°C                             |
| Apertura positiva:            | no   |
| Temperatura di funzionamento: | -25°C ... 70°C                             |
| Forma:                        | tondo                                      |
| Materiale contatto:           | AgNi                                       |
| Attacco lampada:              | nessuno, LED 3mm bianco integrato          |

### Optional accessory



SDR



SDRSW



S\_CW145



S\_CW190



S\_CW245



S\_CW290



S\_CW345



S\_CW390



Cappa di protezione TK28S

