



0 1 2

PIN 1 / PIN 2



Illuminated pushbutton with 4-pole M12 connector STLI_C005

Description: with integrated 4-pole M12 connector, A coded incl. white LED

Rubrica:	Pulsante
Serie:	SHORTRON® connect
Foro di fissaggio:	Ø 22 mm
Profondità di montaggio:	33,7 mm
Classe di isolamento:	II (Isolamento di protezione)
Grado di protezione:	IP65 / IP67
Funzione passo passo:	funzione pulsante
Escursione:	2,3 mm (pulsante)
Illuminazione:	si
descrivibile:	si
Tipo di contatto:	1 NA
Tipo di connessione:	M12-maschio (integrato), 4-poli codifica-A
Colore:	argento
Colore componente:	Cornice frontale
Durata di vita elettrica:	1 Mio. commutazioni
Temperatura di stoccaggio:	-40°C ... 80°C
Apertura positiva:	
Temperatura di funzionamento:	-25°C ... 70°C
Vita meccanica:	1 Mio. commutazioni
Forma:	tondo
Materiale contatto:	AgNi
Attacco lampada:	nessuno, LED 3mm bianco integrato

Optional accessory



Cappa di protezione in TPE AK22RRSW



K DPR22RR



K DPR22RR_SW



SDR



SDRSW



S_CW145



S_CW190



S_CW245



S_CW290



S_CW345



S_CW390



Cappa di protezione TK28S

