






Pushbutton with ring illumination and 4-pole M12 connector STLRYI_C005

Description: with integrated 4-pole M12 connector, A coded incl. lens and white LED



0 1 2

PIN 1 / PIN 2



| | |
|-------------------------------|--|
| Rubrica: | Pulsante |
| Serie: | SHORTRON® connect |
| Foro di fissaggio: | Ø 22 mm |
| Profondità di montaggio: | 33,7 mm |
| Classe di isolamento: | II (Isolamento di protezione) |
| Grado di protezione: | IP65 / IP67 |
| Escursione: | 2,3 mm (pulsante) |
| Illuminazione: | si |
| descrivibile: | no |
| Tipo di contatto: | 1 NA |
| Tipo di connessione: | M12-maschio (integrato), 4-poli codifica-A |
| Colore: | argento |
| Colore componente: | Cornice frontale |
| Colore 2: | giallo |
| Colore componente 2: | Anello luminoso |
| Apertura positiva: | no |
| Temperatura di funzionamento: | -25°C ... 70°C |
| Vita meccanica: | 1 Mio. commutazioni |
| Durata di vita elettrica: | 1 Mio. commutazioni |
| Temperatura di stoccaggio: | -40°C ... 80°C |
| Forma: | tondo |
| Materiale contatto: | AgNi |
| Attacco lampada: | nessuno, LED 3mm bianco integrato |

Optional accessory



SDR



SDRSW



S_CW145



S_CW190



S_CW245



S_CW290



S_CW345



S_CW390

