



PIN 1/ PIN 2

PIN 1/ PIN 4

PIN 3 n.C.



Pushbutton with 4-pole M12 connector STOI_C008

Rubrica:	Pulsante
Serie:	SHORTRON® connect
Foro di fissaggio:	Ø 22 mm
Profondità di montaggio:	33,7 mm
Classe di isolamento:	II (Isolamento di protezione)
Grado di protezione:	IP65 / IP67
Funzione passo passo:	funzione pulsante
Escursione:	2,3 mm (pulsante)
Illuminazione:	no
descrivibile:	si
Tipo di contatto:	1 NC + 1 NA
Tipo di connessione:	M12-maschio (integrato), 4-poli codifica-A
Colore:	argento
Colore componente:	Cornice frontale
Apertura positiva:	secondo EN60947-5-1, allegato K
Temperatura di funzionamento:	-25°C ... 70°C
Vita meccanica:	1 Mio. commutazioni
Durata di vita elettrica:	1 Mio. commutazioni
Temperatura di stoccaggio:	-40°C ... 80°C
Forma:	tondo
Materiale contatto:	AgNi
Attacco lampada:	nessuno, LED 3mm bianco integrato

Optional accessory



SDR



SDRSW



S_CW145



S_CW190



S_CW245



S_CW290



S_CW345



S_CW390



Cappa di protezione TK28S

