




**Illuminated selector switch, maintained, with 4-pole M12 connector SWALI\_C005**

Description: with integrated 4-pole M12 connector, A coded incl. white LED



Rubrica: Selettore a manopola (pulsante/interuttore)  
 Serie: SHORTRON® connect  
 Foro di fissaggio: Ø 22 mm  
 Profondità di montaggio: 33,7 mm  
 Classe di isolamento: II (Isolamento di protezione)  
 Grado di protezione: IP65 (la frontale); IP65 / IP67 (lato posteriore, con connettore M12 connesso)

Funzione passo passo: funzione interruttore (passo-passo)

Escursione: 2,3 mm (pulsante)

Illuminazione: si  
 descrivibile: no

Tipo di contatto: 1 NA

Tipo di connessione: M12-maschio (integrato), 4-poli codifica-A

Colore: argento

Colore componente: Cornice frontale

Apertura positiva: -25°C ... 70°C

Temperatura di funzionamento:

Vita meccanica: 30.000 commutazioni

Durata di vita elettrica: 30.000 commutazioni con carico nominale

Temperatura di stoccaggio: -40°C ... 80°C

Forma: tondo

Materiale contatto: AgNi

Attacco lampada: nessuno, LED 3mm bianco integrato

