

Pulsante di emergenza FRVKOO

Rubrica:	Pulsante di emergenza
Serie:	SHORTRON®
Foro di fissaggio:	Ø 22 mm
Profondità di montaggio:	18,1 mm
Grado di protezione:	IP65 / IP67
Illuminazione:	no
descrivibile:	no
Tipo di contatto:	2NC
Tipo di connessione:	Faston 2,8 mm x 0,8 mm
Colore:	giallo
Colore componente:	Cornice frontale
Colore 2:	rosso
Colore componente 2:	Fungo
Temperatura di stoccaggio:	-40°C ... 80°C
Apertura positiva:	secondo EN60947-5-1, allegato K
Temperatura di funzionamento:	-25°C ... 70°C
Vita meccanica:	50.000 commutazioni
Forma:	tondo
Durata di vita elettrica:	50.000 commutazioni con carico nominale
Funzione "antiastuzia":	si
Indicatore di posizione:	si
Collare antibloccaggio:	no
Sblocco:	rotazione sinistra e destra
Materiale contatto:	AgNi

Optional accessory



DRL1V-R22



DRL1VGB-R22



DRL2V-R22



DIRL3V-R22



DIRL4V-R22



Terminale Faston 2,8 x 0,8 mm con linguetta da incastro FH2,8




IH2,8



IRL1M




IRL1M_GELB



IRL2M



IRL3M



IRL5M

Targhetta gialla NAS_22



Targhetta gialla autoadesiva con testo in 4 lingue
NAS_22_548



RRSK



SIL22/1



SILH22/1

