



## Pulsante di emergenza luminoso con contenitore SIL\_QRBLUV00

Description:	con indicatore di stato e collare di protezione giallo illuminabile. Il pulsante di emergenza può essere resettato tramite rotazione del pulsante rosso e corrisponde alla normativa EN ISO 13850, VDE 0660, capitolo 200, IEC/EN 60947-5-1 e IEC/EN 60947-5-5. Foro di fissaggio Ø 4,2 mm
Rubrica:	Scatole pulsantiere complete
Serie:	SIL
Grado di protezione:	IP65
Illuminazione:	si
descrivibile:	no
Tipo di contatto:	2NC
Tipo di connessione:	Connessione a vite 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Colore:	fondoscatola nero/coperchio giallo
Colore componente:	Colore
Apertura positiva:	secondo EN60947-5-1, allegato K
Temperatura di funzionamento:	-25°C ... 55°C
Collare antibloccaggio:	si
Materiale contatto:	AgNi
Sblocco:	rotazione sinistra e destra
Durata di vita elettrica:	50.000 commutazioni con carico nominale
Indicatore di posizione:	si
Temperatura di stoccaggio:	-25°C ... 85°C
Funzione "antiastuzia":	si
Passacavo:	M20 staccabile
Vita meccanica:	50.000 commutazioni (20°C)
preconfezionato:	si