



Pulsante di emergenza per applicazione in ambienti igienici con contenitore SIL_QRUVPOO

Description:	Il pulsante di emergenza può essere resettato tramite rotazione del pulsante rosso e corrisponde alla BG secondo la normativa EN ISO 1672-2 ed inoltre GS-FW 01/01 Foro di fissaggio Ø 4,2 mm
Rubrica:	Scatole pulsantiere complete
Serie:	SIL
Grado di protezione:	IP66 / IP69K
Illuminazione:	no
descrivibile:	no
Tipo di contatto:	2NC
Tipo di connessione:	Connessione a vite 2x2,5 mm ²
Colore:	fondoscatola nero/coperchio giallo
Colore componente:	Colore
Durata di vita elettrica:	> 6.050 commutazioni
Indicatore di posizione:	no
Temperatura di stoccaggio:	-25°C ... 85°C
Funzione "antiastuzia":	si
Passacavo:	M20 staccabile
Vita meccanica:	> 6.050 commutazioni
Apertura positiva:	secondo EN60947-5-1, allegato K
Temperatura di funzionamento:	-25°C ... 60°C
Collare antibloccaggio:	no
Materiale contatto:	AgNi
Sblocco:	rotazione sinistra e destra
preconfezionato:	si